

# Gladius G0975

## 9.7" Intel® Celeron® N2930 Rugged Tablet PC



### 【特徴】

- 9.7 インチ XGA 1,024x768 解像度 TFT LCD パネルを使用。
- MIL-STD-810G, IP65 に対応しており、1.2m からの落下耐性があります。※<sub>1</sub>
- WiFi, Bluetooth, 携帯回線に対応し、高い携帯性を実現。
- 反射防止加工済みの Corning® Gorilla Glass を導入し、マルチタッチに対応。
- Windows7, Windows8.1 に対応。
- 外部バッテリー・内蔵バッテリーの2種類のバッテリーにて6時間の連続使用が可能。
- 4つのファンクションキーとホームキーを用意。
- RFID/NFC リーダが使用可能。

### システム

CPU	Intel® Celeron® Processor N2930 quad-core 1.86 GHz
グラフィックコントローラー	Intel® HD Graphics
メモリー	2GB DDR3L SO-DIMM memory module installed (optional up to 4GB)
BIOS	UEFI BIOS
オーディオ	1 x integrated microphone 1 x piezoelectric speaker 1 x 3.5 mm headset combo jack
ストレージ	1 x 32GB MLC mSATA SSD

### 周辺装置 (インターフェース)

WiFi	Integrated WLAN 802.11 a/b/g/n
Bluetooth	Integrated Bluetooth 4.0 BLE, class 2
Barcode Scanner	1D/2D Barcode Scanner (optional)
カメラ	5.0 MP rear CMOS camera with Auto Focus and light supplement (optional)
センサー	重力センサー、磁力計、ジャイロスコープ、 照度センサー

### I/O インターフェース

USB ポート	1 x USB 3.0/2.0 Type-A port 1 x mini USB 2.0 Type-A port
SD Card	1 x microSD/microSDHC/microSDXC slot
HDMI	1 x mini-HDMI 1.4 port
Docking Port	1 x 8-pin docking connector
リセット	1 x リセットボタン

### キー及びインジケータ

ファンクションキー	1 x Home key 4 x Function keys
電源	1 x Power on/off button 1 x Power LED
LED インジケータ	1 x Battery LED 1 x WLAN LED 1 x Bluetooth LED

### タッチスクリーン

方式	5-point Projected Capacitive Touch w/ Corning® Gorilla® Glass
遮光性	80% (typ.)
インターフェース	USB Interface

本製品は受注生産のため、機能のカスタマイズ及び仕様の変更が可能です。  
各仕様項目はご参考例となります。

### LCD ディスプレイ

サイズ/方式	9.7" XGA TFT color LCD w/ LED backlight
最大解像度	1024 x 768 (XGA) w/ 262,144 colors
輝度	350 cd/m <sup>2</sup> (typ.)
コントラスト比	500 : 1
視野角	70° /70° /60° /70°
バックライト方式	LED

### 電源仕様

アダプター入力	100 ~ 240VAC (Full Range)
アダプター出力	19VDC, 3.42A, 65W
バッテリー方式	Li-battery pack 1 x 2270mAh 4-cell external battery pack 1 x 2270mAh 2-cell internal battery pack (Optional)
バッテリー容量	6 hours (typ.)

### 構造及び環境条件

動作温度	-20 ~ 45°C (-4 ~ 113°F)
保管温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
充電可能温度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保管可能湿度	10 ~ 95% @ 45°C (non-condensing)
寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	258 x 198 x 22.5 mm (10.04" x 7.80" x 0.89")
重量	1.0 kg (2.20 lb) w/o 2-cell internal battery pack
耐振動性能	20 to 1000 Hz @ 1 grms per MIL-STD 810G (operating) 20 to 1000 Hz @ 3 grms per MIL-STD 810G (non-operating) 11 ms @ 20G per MIL-STD 810G for unit only (operating)
耐衝撃性能	11 ms @ 40G per MIL-STD 810G for unit only (non-operating)
耐落下性能	1.2m(4ft.) with the whole unit MIL-STD-810G※ <sub>1</sub>
防塵・防水性能	IP-65
適合規格	CE EN55022 class B FCC 47 CFR, Part 2 and Part 15

※<sub>1</sub>無破損・無故障の保証をするものではありません。

### 輸入販売元



株式会社明成商会 Tel: 03-5299-6219  
URL: <http://www.meisei-shokai.co.jp/home/mobilepc/gseries.html>

### 製造元



ARBOR Technology Corp.  
URL: <http://www.arbor.com.tw/jp/product/rugged-tablet-pc.aspx>